

# BLÆR 30, HÁLFGLJÁANDI

# BLÆR 90, HÁGLJÁANDI

**BLÆR** er fljótþornandi alkýðbundið lakk, sem er afar létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og áferðarfallega filmu.



BLÆR er einkum ætlaður til innanhússnotkunar á hurðir, húsgögn, glugga og aðra fleti þar sem hálf- eða hágljáandi lakkáferðar er óskað.

#### Litir:

**BLÆR** er framleiddur hvítur, svartur og í stofnum sem unnt er að lita í mikinn fjölda lita.

#### Áferð:

**BLÆR** 30: hálfgljáandi. **BLÆR** 90: hágljáandi.

#### Áburður:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

#### Varúðarflokkur:

2 - 1.

#### Þynnir og hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

#### Þurrktími:

Um 3-5 klst. við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 75 KU (25°C).

#### Gljái:

BLÆR 30: um 30 (60°). BLÆR 90: um 90 (60°).

#### Eðlismassi:

Um 1,12 g/ml (25°C), lítið eitt mismunandi eftir litum.

#### Þurrefni:

Um 65% af massa eða um 50% af rúmáli (reiknað), breytilegt eftir litum.

#### Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, háð hrjúfleika flatar, lökkunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 50 µm þurrfilmuþykkt.

#### Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

