

DALAPRO FIN-FÍNSPARSL

KÓPAL FÍNSPARSL er emúlsjónsbundið sandsparsl með fínkornuðum fylliefnum með kornastærð allt að 0,09 mm.

Litir:
Ljósgrár



KÓPAL FÍNSPARSL hentar einkar vel þegar þarf að fylla upp í minni misfellur á steinsteyptum veggjum innanhúss og óskað er eftir að mjög slétta áferð.

Áburður:
Með spöðum.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:
Vatn.

Þurrktími:
Um 1 klst. fyrir 1 mm þykkt, við 20°C, breytilegt eftir aðstæðum.

Yfirmálun:
Eftir um 24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Eðlismassi:
Um 1,3 g/ml (25°C).

Efnisnotkun:
Um 1,3 kg/m², sem gefur um 1 mm þykkt lag.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Um 5°C.



Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.