

DALAPRO LIGHTNING MAX SPRAUTUSPARSL GRÓFT

DALAPRO LIGHTNING MAX er emúljónsbundið sandparsl með fylliefnum sem hafa kornastærð allt að 0,35 mm. Má leggja í allt að 10 mm þykkt í einu. Hentar sérlega vel til að bera á með háþrýstisprautum.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

Háð undirlagi, þykkt, hita- og rakastigi o.s.frv.

Yfirmálun:

Eftir um 24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Eðlismassi:

Um 1,2 g/ml (25°C).

Efnisnotkun:

Um 1 l/m², sem gefur um 1 mm þykkt lag.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

Umbúðir:

15 l.



DALAPRO LIGHTNING MAX er einkum ætlað til spörslnar á steinsteypta vegg og loft innanhúss, hvort sem óskað er sléttrar eða mynstraðrar áferðar.

Litir:

Hvítur

Áburður:

Með ýmsum gerðum af háþrýstisprautum, sandsparslsprautum eða spöðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.