

# DALAPRO Lightning Grov

**Lightning Grov** er emúlsjónsbundið sandparsl með fylliefnum sem hafa kornastærð allt að 0,2 mm. Má leggja í allt að 10 mm þykkt í einu. Hentar sérlega vel til að bera á með háþrýstisprautum.



Lightning Grov er einkum ætlað til spörslunar á steinsteypta vegg og loft innanhúss, hvort sem óskað er sléttrar eða mynstraðrar áferðar.

**Litir:**  
Hvítur

**Áburður:**  
Með ýmsum gerðum af háþrýstisprautum, sandsparslsprautum eða spöðum.

**Varúðarflokkur:**  
00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**  
Vatn.

**Þurrktími:**  
Um 2 – 3 klst. við 20°C, breytilegt eftir aðstæðum.

**Yfirmálun:**  
Eftir um 24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Eðlismassi:**  
Um 1,2 g/ml (25°C).

**Efnisnotkun:**  
Um 1,2 kg/m<sup>2</sup>, sem gefur um 1 mm þykkt lag.

**Þurrefni:**  
Um 67 % af massa.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**  
Um 5°C.