

# KÓPAL BIRTA 20

**KÓPAL BIRTA** er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehyð. **KÓPAL BIRTA** hylur sérlega vel og hefur mikla þvottheldni.

**KÓPAL BIRTA** er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss. **KÓPAL BIRTA** er sérlega hentug á ganga, stofur, svefnherbergi o.fl. þar sem óskað er eilítið hærri gljáa en það sem algengast er notað.



KÓPAL BIRTA er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss þar sem óskað er eilítið hærri gljáa.

#### Litir:

**KÓPAL BIRTA** er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda með litun á KÓPAL BIRTU í stofnum.

#### Áferð:

Hálfmött.

#### Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

#### Varúðarflokkur:

00 - 1.

#### Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

#### Þurrktími:

30-60 mín.við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 45 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

#### Gljái:

Um 20 (60°).

#### Eðlismassi:

Um 1,36 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

#### Þurrefni:

Um 56% af massa eða um 40% af rúmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

#### Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmuþykkt. Lágmarks vinnsluhastig um 5°C.

