

KÓPAL BIRTA 20

KÓPAL BIRTA er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehyð.

KÓPAL BIRTA hylur sérlega vel og hefur mikla þvottheldni.

KÓPAL BIRTA er einkum ætluð til að mála veggj innanhúss.



KÓPAL BIRTA er sérlega hentug á ganga, stofur, svefnherbergi o.fl. þar sem óskað er eilítið hærri gljáa en það sem algengast er notað.

Litir:

KÓPAL BIRTA er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda með litun á **KÓPAL BIRTU** í stofnum.

Áferð:

Hálfmött.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 20 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,36 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 56% af massa eða um 40% af rúm-máli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig: um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

