

KÓPAL FLOS 40



KÓPAL FLOS er silkimatt vatnsþynnalegt akrýllakk, sem er hraðþornandi og lyktarlítið. KÓPAL FLOS myndar filmu, sem hefur mikla þvottheldni, gott veðrunarþol og gulnar ekki.

KÓPAL FLOS er ætlað til notkunar innan- og utanhúss, á vegg, glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattar áferðar er óskað. Ennfremur á vegg eldhúsa, þvottahúsa og víða í iðnaðarhúsnæði.



KÓPAL FLOS er ætlað til notkunar innan- og utanhúss, á vegg, glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattar áferðar er óskað.

Litir:

KÓPAL FLOS er framleitt í nokkrum STADALLITUM og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL FLOS** stofnum.

Áferð:

Silkimött (hálfgljáandi).

Málun:

Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Gljái:

Um 40 (60°).

Þykkt (flæðiseigja):

Um 25 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,23 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 47% af massa eða um 35% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmubykkt. Lágmarks vinnsluhitastig Um 5°C