

# KÓPAL FLOS 40

**KÓPAL FLOS** er silkimatt vatnspynnalegt akrýllakk, sem er hraðþornandi og lyktarlítið.

**Litir:**

**KÓPAL FLOS** er framleitt í nokkrum STADALLITUM og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL FLOSI** í stofnum.

**Þynnir og hreinsun áhald:**

Vatn.

**Þurrktími:**

Um 1 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 4-8 klst.

**Gljái:**

Um 40 (60°).

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 25 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,23 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 47% af massa eða um 35% af rúm máli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmubykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig**

Um 5°C

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 40 g/l.



KÓPAL FLOS myndar filmu, sem hefur mikla þvottheldni, gott veðrunarþol og gulnar ekki.

**Áferð:**

Silkimött (háflgljáandi).

**Málun:**

Með sprautu, rúllu eða pensli.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.