

KÓPAL GÓLFLAKK 50

KÓPAL GÓLFLAKK er vatnsþynnt akrýl-málning, með gott slitþol.

KÓPAL GÓLFLAKK er lyktarlítið og sérlega auðvelt í vinnslu



KÓPAL GÓLFLAKK er einkum ætluð á gólf í geymslum, tæknirýmum og víðar þar sem slitálag er ekki mikið.

Litir:

KÓPAL GÓLFLAKK er framleidd í stofni sem unnt er að lita í mikinn fjölda lita.

Áferð:

Hálfgljáandi

Málun:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-12 klst., breytlegt eftir aðstæðum.

Gljái:

Um 50 (60°)

Þykkt (flæðiseigja):

Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,18 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 46% af massa eða um 35% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/i 140g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

