

KÓPAL GLITRA 10

KÓPAL GLITRA er vatnsþynnunleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehyð.

KÓPAL GLITRA hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.

KÓPAL GLITRA er einkum ætluð til að mála veggj innanhúss.



KÓPAL GLITRA er sérlega hentug á stofur, ganga og svefnherbergi þar sem óskað er hálfmattrar áferðar.

Litir:

KÓPAL GLITRA er framleidd í nokkrum STADALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL GLITRU** í stofnum.

Áferð:

Hálfmött.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 10 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,30 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 40% af rúm-máli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 um meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

