

KÓPAL GRUNNAL

KÓPAL GRUNNAL er mött, vatnsþynnanleg, akrýlbundin grunnmálning án mengunar af leysiefnum.

KÓPAL GRUNNAL hefur góða viðloðun við flest byggingarefni og inniheldur efni sem hindra blæðingu á t.d. kaffi, nikótíntjöru, ryði o.fl. í gegnum máln-ingarfilmuna.



KÓPAL GRUNNAL er einkum ætlaður til að grunna stein, við, spónaplötur, gipsplötur, gamla olíumálningu o.fl. innanhúss.

Litur: Hvítur.

Áferð: Almött.

Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., en þegar hefta á blæðingu efna er nauðsynlegt að lengja tímann í 24 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 20 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 35% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

