

KÓPAL LEIFTURLAKK

KÓPAL LEIFTURLAKK er glært, vatnsþynnalegt, lyktarlaust akrýllakk án mengunar af lífrænum leysiefnum.

KÓPAL LEIFTURLAKK flýtur vel og myndar lakkfilmu sem gulnar ekki.



KÓPAL LEIFTURLAKK er ætlað til notkunar innanhúss á viðarþiljur, húsgögn, einkum skápa, hurðir, hillur o.fl.

Lökkun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirlökkun:

Eftir um 6 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 30 sek. (DIN 4, 25°C).

Gljái:

E-14 um 15; E-44 um 45 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,07 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 34% af massa eða um 32% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 32 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:

Um 10°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/e 130g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 90 g/l.

