

KÓPAL LOFTAMÁLNING

KÓPAL LOFTAMÁLNING er vatns-þynnanleg, lykjarlaus plastmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð. **KÓPAL LOFTAMÁLNING** hylur sérlega vel og gefur mjög jafna áferð.



KÓPAL LOFTAMÁLNING er sérlega gerð til að mála loft innanhúss og hentar einkar vel þar sem birtan gerir miklar kröfur um jafna áferð.

KÓPAL LOFTAMÁLNING er sérlega gerð til að mála loft innanhúss og hentar einkar vel þar sem birtan gerir miklar kröfur um jafna áferð.

Litir:
KÓPAL LOFTAMÁLNING er framleidd hvít og auk þess má lita ljósa liti.

Áferð:

Almött.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30 - 60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45-50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 2 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,54 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 50% af massa eða um 40% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

