

KÓPAL MATT 4

KÓPAL MATT er vatnsþynnnaðleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

KÓPAL MATT hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.

KÓPAL MATT er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss. **KÓPAL MATT** er sérlega hentug á stofur og víðar þar sem óskað er mattar áferðar án þess að slakað sé á kröfum um þvottheldni.



KÓPAL GLITRA er sérlega hentug á stofur, ganga og svefnherbergi þar sem óskað er hálfmattar áferðar.

Litir:

KÓPAL MATT er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL MATT** í stofni.

Áferð:

Mött.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 4 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,45 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 58% af massa eða um 40% af rúmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

