

KÓPAL MATT 4

KÓPAL MATT er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

KÓPAL MATT hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 4 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,45 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 58% af massa eða um 40% af rúm máli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubýkkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.



KÓPAL MATT er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss. KÓPAL MATT er sérlega hentug á stofur og víðar þar sem óskað er mattrar áferðar án þess að slakað sé á kröfum um þvottheldni.

Litir:

KÓPAL MATT er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL MATT** í stofni.

Áferð:

Mött.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.