

KÓPAL PERLA

KÓPAL PERLA er þykkfljótandi emúlsjónsmálning gerð úr ósápanlegu akrýlbindi-efni, litar- og fylliefnum.

Litur:
Hvít.



KÓPAL PERLA er undir-
málning, sem ætluð er
til innanhússnotkunar á
veggi og loft þar sem
óskað er eftir fínmystr-
aðri áferð „perluáferð“.

Áferð:
Almött.

Málun:
Með rúllu eða sprautu. Með sprautu er
betur hægt að stjórna grófleika mynst-
ursins.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:
Vatn.

Þurrktími:
Um 30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 6-12 klst.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 340 Poise. (Brookfield HA TD/10,
25°C).

Eðlismassi:
Um 1,75 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 72% af massa eða um 50% af rúm-
máli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,40 l/m² í umferð.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:
Um 5°C.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-
miðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru
fl. A/d 130g/l (2010). Varan inniheldur
að hámarki 1 g/l.

