

# KÓPAL PERLULAKK 40/80

**KÓPAL PERLULAKK** er lyktarlítið vatnsþynnanlegt akrýllakk, sem er hraðþornandi og gulnar ekki. **KÓPAL PERLULAKK** flýtur sérlega vel, myndar harða og áferðarfallega filmu.

**KÓPAL PERLULAKK** er ætlað til notkunar innanhúss á glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattrar eða gljáandi áferðar er óskað.



KÓPAL PERLULAKK er ætlað til notkunar innanhúss á glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattrar eða gljáandi áferðar er óskað..

#### Litir:

**KÓPAL PERLULAKK** er framleitt hvítt og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á stofnum.

#### Áferð:

Silkimött (háflgljáandi) og gljáandi.

#### Málun:

Með sprautu, rúllu eða pensli.

#### Varúðarflokkur:

00 - 1.

#### Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

#### Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

#### Gljái:

Um 40 (60°) silkimatt.

Um 80 (60°) gljáandi.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 30 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

#### Eðlismassi:

Um 1,3 g/ml (25°C).

#### Þurrefni:

Um 50% af massa eða um 37% af rúm máli (reiknað).

#### Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmuþykkt.

#### Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5°C

