

KÓPAL PERLULAKK 40/80

KÓPAL PERLULAKK er lyktarlítið vatnsþynnanlegt akrýllakk, sem er hraðþornandi og gulnar ekki.

KÓPAL PERLULAKK flýtur sérlega vel, myndar harða og áferðarfallega filmu.

Litir:

KÓPAL PERLULAKK er framleitt hvítt og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á stofnum.



KÓPAL PERLULAKK er ætlað til notkunar innanhúss á glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattrar eða gljáandi áferðar er óskað.

Áferð:

Silkimött (háflgljáandi) og gljáandi.

Málun:

Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Gljái:

Um 40 (60°) silkimatt.

Um 80 (60°) gljáandi.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 30 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,3 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 50% af massa eða um 37% af rúm máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5°C

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 60 g/l.

