

E-14, MATT / E-44, HÁLFGLJÁANDI

Lýsing

Gerð:

KÓPAL LEIFTURLAKK er glært, vatnspynnalegt, lyktarlaust akrýllakk án mengunar af lífrænum leysiefnum. KÓPAL LEIFTURLAKK flýtur vel og myndar lakkfilmu sem gulnar ekki.

**Notkunarsvið:**

KÓPAL LEIFTURLAKK er ætlað til notkunar innanhúss á viðarþiljur, húsgögn, einkum skápa, hurðir, hillur o.fl.

Leiðbeiningar

Lökkun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirlökkun:

Eftir um 6 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 30 sek. (DIN 4, 25°C).

Gljái:

E-14 um 15; E-44 um 45 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,07 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 34% af massa eða um 32% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 32 µm meðalþurrffilmuþykkt.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:

Um 10°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

