

# KJÖRVARI 12 PALLAOLÍA

**KJÖRVARI 12** er olíubundin viðarvörn, sem smýgur vel inn í viðinn, veitir honum góða vatnsvörn og hamlar gegn sprungumyndun.

**Lökkun:**  
**KJÖRVARA 12** má bera á flötinn með pensli, svampi, dýfingu eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**  
3 - 1.

**Þynnir:**  
MÍNERALTERPENTÍNA.

**Hreinsun áhalda:**  
MÍNERALTERPENTÍNA.

**Þurrktími:**  
Um 5-6 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 10 sek. (DIN 4; 25°C).

**Eðlismassi:**  
Um 0,82 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**  
Um 28% af massa eða um 24% af rúm-  
máli (reiknað).

**Efnisnotkun:**  
Um 0,08-0,20 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt  
eftir gleypni flatar og aðstæðum.

**VOC-efni:**  
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-  
miðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru  
fl. A/e 400g/l (2010). Varan inniheldur  
að hámarki 400 g/l.



KJÖRVARI 12 er einkum ætlaður á gagnvarinn við utanhúss t.d. á palla, skjólveggi o.fl. Bestur verður árangurinn ef við-  
urinn er varinn algjörlega óveðraður.

**Litir:**  
**KJÖRVARI 12** er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM, en að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 12** í stofni.

**Áferð:**  
Slétt, mött.