

# KÓPAL GÓLFLAKK 50

**KÓPAL GÓLFLAKK** er vatnsþynnt akrýl-málning, með gott slitþol.

**KÓPAL GÓLFLAKK** er lyktarlítið og sérlega auðvelt í vinnslu



KÓPAL GÓLFLAKK er einkum ætluð á gólf í geymslum, tæknirýmum og víðar þar sem slitálag er ekki mikið.

**Litir:**

**KÓPAL GÓLFLAKK** er framleidd í stofni sem unnt er að lita í mikinn fjölda lita.

**Áferð:**

Hálfgljáandi

**Málun:**

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**

Vatn.

**Þurrktími:**

Um 1 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 6-12 klst., breytlegt eftir aðstæðum.

**Gljái:**

Um 50 (60°)

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,18 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 46% af massa eða um 35% af rúm-máli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmubykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Um 5°C.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/i 140g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

