

KÓPAL SANDSPARSL M

KÓPAL SANDSPARSL M er emúlsjónsbundið sandparsl með fylliefnum sem hafa kornastærð allt að 0,3 mm. Má leggja í allt að 3 mm þykkt í einu

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Þurrktími:

Háð undirlagi, þykkt, hita- og rakastigi o.s.frv.

Yfirmálun:

Eftir um 24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Eðlismassi:

Um 1,6 g/ml (25°C).

Efnisnotkun:

Um 1 l/m², sem gefur um 1 mm þykkt lag.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

Umbúðir:

15 l.



KÓPAL SANDSPARSL M er einkum ætlað til spörslunar á steinsteypta vegg og loft innanhúss, hvort sem óskað er sléttrar eða mynstraðrar áferðar.

Litir:

Hvítur

Áburður:

Með stærri gerðum af háþrýstisprautu, sandsparslsprautu eða spöðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.