

KÓPAL PARKETLAKK

KÓPAL PARKETLAKK er glært, einþátta, vatnspynnanlegt akrýllakk af einstakri gerð, með mjög gott slitþol.

KÓPAL PARKETLAKK hentar einnig vel á aðra viðarfleti innanhúss, þar sem verulega meiri slitstyrks er krafist.

Áferð:
Silkímött (hálfgljáandi).

Þynnir:
Skal nota án þynningar.

Hreinsun áhald:
Vatn. Þurrk lakk má fjarlægja með asetóni.

Gólf tekið í notkun:
Einum sólarhring eftir síðustu lakkumferð. Ekki er rétt að leggja mottur á flötinn fyrr en eftir um það bil eina viku.

Þurrktími:
1/2 klst. við 20°C.

Yfirlökkun:
Eftir 1-2 klst. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 20 sek. (DIN 4; 25°C).

Gljái:
Um 30 (60°)

Eðlismassi:
Um 1,05 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 34% af massa.

Efnisnotkun:
Um 0,10-0,12 l/m² í umferð, (1 lítri á hverja 8-10 fermetra)

Lágmarks vinnsluhitastig:
Bæði lakkið og flöturinn verða að vera yfir 18°C.



KÓPAL PARKETLAKK er einkum ætlað á parket og önnur viðargólf í heimahúsum.

KÓPAL PARKETLAKK má bera á flötinn með pensli, rúllu eða filtpúða. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Varúðarflokkur:
1 - 1.