

KÓPAL GRUNNAL

Lýsing

Gerð:

KÓPAL GRUNNAL er mött, vatnsþynnanleg, akrýlbundin grunnmálning án mengunar af leysiefnum. KÓPAL GRUNNAL hefur góða viðloðun við flest byggingarefni og inniheldur efni sem hindra blæðingu á t.d. kaffi, nikótíntjöru, ryði o.fl. í gegnum málningarfilmuna.

**Notkunarsvið:**

KÓPAL GRUNNAL er einkum ætlaður til að grunna stein, við, spónaplötur, gipsplötur, gamla olíumálningu o.fl. innanhúss.

Litur:

Hvítur.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar

Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., en þegar hefta á blæðingu efna er nauðsynlegt að lengja tímann í 24 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 20 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 53 % af massa eða um 35 % af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

