

PLASTGRUNNUR

PLASTGRUNNUR er vatnsþynnunleg, akrýlbundin grunnmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehyð.

Litur:
Ljós.



PLASTGRUNNUR er ætlaður til grunnunar innanhúss á ómálaðan múr, sandsparsl, gífsplötur o.fl.

Áferð:
Almött.

Málun:
Með rúllu, pensli eða sprautu.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhaldar:
Vatn.

Þurrktími:
30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 6-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 20 Poise (Brookfield HA5/50 við 25°C).

Eðlismassi:
1.20 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 40% af massa eða um 30% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,08-0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, og gleypni flatarins.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:
Um 5°C.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/g 30 g/l (2010). Þessi vara inniheldur að hámarki 1 g/l.

