

SANDSPARSL RAKAPOLIÐ

SANDSPARSL RAKAPOLIÐ er emúlsjónsbundið sandsparsl með fylliefnum sem hafa kornastærð allt að 0,3 mm og fullnægir kröfum sem gerðar eru til sparsla í votrymum.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1klst. fyrir 1 mm þykkt, við 20°C, breytilegt eftir aðstæðum.

Yfirmálun:

Eftir um 24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Eðlismassi:

Um 1,7 g/ml (25°C).

Efnisnotkun:

Um 1,7 kg/m², sem gefur um 1 mm þykkt lag.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.



SANDSPARSL RAKAPOLIÐ er einkum ætlað til sporslunar á steinsteyptum veggjum innanhúss þar sem rakaálag er til staðar.

Litur:

Ljósblár

Áburður:

Með sandsparslsprautu eða spöðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.