

# STÉTTVARI

**STÉTTVARI** er leysiefnaþynntur akrýl-grunnur, sem myndar þétta og veðurþolna filmu.

**STÉTTVARI** er einkum ætlaður á mynstursteyptar innkeyrslur, plön, gangstéttar o.fl.

**Áferð:**  
Gljáandi og mött.



STÉTTVARI er einkum ætlaður á mynstursteyptar innkeyrslur, plön, gangstéttar o.fl.

**Áburður:**  
STÉTTVARA má bera á flötinn með rúllu, pensli eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**  
4 - 3.

**Þynning og hreinsun áhalda:**  
Með FJÖLÞYNNI.

**Þurrktími:**  
30 - 60 mín við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir 3 - 5 klst við 20°C.

**Eðlismassi:**  
Um 0,90 g/ml, við (25°C).

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 13 sek (DIN 4 við 25°C).

**Þurrefni:**  
Um 19% af massa.

**Efnisnotkun:**  
Um 0,12 - 0,16 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

**Hitastig við áburð:**  
Flöturinn skal vera yfir daggarmörkum lofts.

