

GRUNN KJÖRVARI 10

KJÖRVARI 10 er viðarvörn gerð úr vatns-heldum alkýðolíum og öflugum fúa- og rotvarnarefnum. **KJÖRVARI 10** er mjög þunnfljótandi, smýgur vel inn í viðinn og hleypir raka úr viðnum auðveldlega gegnum sig.



KJÖRVARI 10 er ætlaður sem grunnur á hvers konar við, hefлаðan sem óhefлаðan, einkum utanhúss.

Litur:
Glær.

KJÖRVARI 10 má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu. Hugsanlegt umframmagn, sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af með klút eftir 5-10 mín.

Varúðarflokkur:
3 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:
MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:
Um 5-6 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 10 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:
Um 0,80 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 12% af massa eða um 10% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,06-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

