



Pallar

Viðarvörn

Undirbúningur og hreinsun

Á palla og fleti þar sem vatn getur legið á, skal nota KJÖRVARA 12, pallaolíu. Ef viðurinn er illa veðraður á yfirborði er nauðsynlegt að slípa eða skafa niður í þéttan og óskemmdan við. Léttara og síst verra er að nota VIÐARSKOLA til verksins. Ávallt skal kappkosta að viðurinn sé vel þurr við áburð. Metta skal allan beran við í 1 - 3 umferðum.

VARAST SKAL AÐ BERA SVO MIKIÐ Á FLÖTINN AÐ LAKKHÚÐ MYNDIST.

MÁLNINGARKERFI	GRUNNUMETTUN	MILLIUMFERÐ	LOKAUMFERÐ
Olíu GAGNSÆTT	KJÖRVARI 12 Glær / Litaður 0,08 - 020 l/m ²	KJÖRVARI 12 Glær / Litaður 0,08 - 020 l/m ²	KJÖRVARI 12 Litaður 0,08 - 020 l/m ²

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.