

STEINGRUNNUR 03

STEINGRUNNUR 03 er glær, þunnfljótandi, leysiefnaþynnur grunnur, sem smýgur afar vel.

STEINGRUNNUR 03 er einkum ætlaður til að grunna stein undir **KÓPAL STEINÞYKKNI**.

Áburður: **STEINGRUNN 03** má bera á flötinn með pensli, rúllu, eða sprautu.

Yfirmálun: Eftir 3-5 klst. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja): Um 15 - 20 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi: Um 0,92 g/ml (25°C).

Þurrefni: Um 19% af massa.

Efnisnotkun: Um 0,15 - 0,20 l/m² í umferð, háð aðferð við áburð og aðstæðum.

Lágmarks vinnsluhitastig: Flöturinn skal vera yfir daggarmörkum loftsins.



Glær steingrunnur.
Ætlaður til að grunna stein undir KÓPAL STEINÞYKKNI. Smýgur afar vel.

Þynnir: FJÖLÞYNNIR.

Hreinsun áhalda: strax eftir notkun.
Með **FJÖLÞYNNI**

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími: 30 - 60 mín. við 20°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.