

# STEINVARI STEINGRUNNUR

**STEINGRUNNUR** er vatnsþynnannlegur bindigrunnur gerður úr sérstöku akrýlbindiefni, sem smýgur vel og bindur laust yfirborð.

**Notkunarvið:** STEINGRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna múr og

**Litur:** STEINGRUNNUR er glær.

**LEIÐBEININGAR**

Málun: Með pensli, rúllu eða sprautu.  
Þynnir og hreinsun áhalda: Vatn.

**EÐLISEIGINLEIKAR**

**Þurrktími:** 30-60 mín.

við 20°C.

**Yfirmálun:** Eftir 4-8 klst.

**Þykkt (flæðiseigja):** 11 sek (DIN 4)

**Eðlismassi:** Um 1,02 g/ml (25°C).

**Þurrefni:** Um 15% af massa eða 13 -14 % af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:** Um 0,12 – 0,20 l/m<sup>2</sup> í umferð.

**Lágmarks filmumyndunarhitastig:** Um 5°C.



STEINGRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna múr og steinsteypu utanhúss undir STEINTEX eða STEINSKJÓL þar sem nokkur duftsmítun er til staðar.

steinsteypu utanhúss undir STEINTEX eða STEINSKJÓL þar sem nokkur duftsmítun er til staðar.