

KÓPAL 10

KÓPAL 10 er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehyð.

KÓPAL 10 hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.



KÓPAL 10 er sérlega hentug á stofur, ganga og svefnherbergi þar sem óskað er hálfmattrar áferðar.

KÓPAL 10 er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss.

Litir:

KÓPAL 10 er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á KÓPAL GLITRU í stofnum.

Áferð:

Hálfmött.



Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 10 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,30 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 um meðalþurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.



Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.