

# KÓPAL 4

**KÓPAL 4** er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

**KÓPAL 4** hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.



KÓPAL 4 er einkum ætluð til að mála vegg innanhúss. KÓPAL 4 er sérlega hentug á stofur og víðar þar sem óskað er mattrar áferðar án þess að slakað sé á kröfum um þvottheldni.

#### Litir:

**KÓPAL 4** er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KÓPAL 4** í stofni.

#### Áferð:

Mött.



Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.



#### Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

#### Varúðarflokkur:

00 - 1.

#### Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

#### Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

#### Gljái:

Um 4 (60°)

#### Eðlismassi:

Um 1,45 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

#### Þurrefni:

Um 58% af massa eða um 40% af rúm-máli (reiknað), breytilegt eftir lit.

#### Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

#### Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

#### VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.