

# STEINVARI STEINGRUNNUR

**STEINGRUNNUR** er vatnsþynnanlegur bindigrunnur gerður úr sérstöku akrýlbindiefni, sem smýgur vel og bindur laust yfirborð.

**Notkunarsvið:** STEINGRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna múr og

**Litur:** STEINGRUNNUR er glær.

**LEIÐBEININGAR**

Málun: Með pensli, rúllu eða sprautu.  
Þynnir og hreinsun áhalda: Vatn.

**EÐLISEIGINLEIKAR**

**Þurrktími:** 30-60 mín.

við 20°C.

**Yfirmálun:** Eftir 4-8 klst.

**Þykkt (flæðiseigja):** 11

sek (DIN 4)

**Eðlismassi:** Um 1,02 g/ml (25°C).

**Þurrefni:** Um 15% af massa eða 13 -14 % af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:** Um 0,12 – 0,20 l/m<sup>2</sup> í umferð.

**Lágmarks filmumyndunarhitastig:**

Um 5°C.



STEINGRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna múr og steinsteypu utanhúss undir STEINTEX eða STEINSKJÓL þar sem nokkur duftsmitun er til staðar.

steinsteypu utanhúss undir STEINTEX eða STEINSKJÓL þar sem nokkur duftsmitun er til staðar. Ef mikil duftsmitun er á fletinum þá er tryggara að grunna með þynntu STEINAKRÝLI eða STEINVARA 2000, þynning um 15 – 25% með TERPENTÍNU.