

KÓPAL FS-GRUNNUR

KÓPAL FS-GRUNNUR er mött, vatnsþynnanleg, akrýlbundin grunnmálning án mengunar af leysiefnum. **KÓPAL FS-GRUNNUR** fyllir vel og er mjög auðvelt að slípa.

KÓPAL FS-GRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna glugga, hurðir o.fl. innanhúss undir vatnsþynnt lökk.

Litur:
Ljósgrár.



KÓPAL FS-GRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna glugga, hurðir o.fl. innanhúss undir vatnsþynnt lökk.

Áferð:
Almött.

Málun:
Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:
Vatn.

Þurrktími:
Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 8-12 klst.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:
Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 57% af massa eða um 40% af rúm máli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvorar um 40 - 50 µm þurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Um 5°C.

