

KÓPAL FYLLIGRUNNUR

KÓPAL FYLLIGRUNNUR er vatnsþynnt, lyktarlaus grunnmálning sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehyð.

KÓPAL FYLLIGRUNNUR er með hátt þurrefni og fyllir mjög vel.

Litur:
Ljós.



KÓPAL FYLLIGRUNNUR er ætlaður til grunnunar innanhúss á sandsparsl, gífsplötur o.fl.

Áferð:
Mött.

Málun:
Með rúllu, pensli eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 40 Poise. (Brookfield HA 5/50 við 25°C.)

Eðlismassi:

Um 1,38 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 55% af massa eða um 41% af rúm máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika og gleypni flatarins.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/g 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

