

## VIÐARBÆS

### Lýsing

**Gerð:**

VIÐARBÆS er ólakk- bundin sprittbæs gert úr uppleystum litarefnum, sem hafa góða ljósheldni.

**Notkunarsvið:**

VIÐARBÆS er ætluð til litunar á ýmsum viðar-tegundum, krossviði, spóna- plötum o.fl. án þess að mynstur flatarins glatist. Ráðlegt er að lakka yfir VIÐARBÆS með glæru viðarlakki t.d. KÓPAL LEIFTURLAKKI eða KÓPAL PARKETLAKKI.

**Litir:**

VIÐARBÆS er fánleg í um 15 staðallitum, sem blanda má í öllum hlutföllum.

### Leiðbeiningar

**Málun:**

Nota má pensil, svamp, filtpúða eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**

2 - 1.

**Þynnir:**

BERNYL ÞYNNIR 309 ef óskað er minni litstyrks.

**Hreinsun áhald:**

BERNYL ÞYNNIR 309

### Eðliseiginleikar

**Þurrktími:**

10 -15 mín.við 20°C.

**Yfirlökkun:**

Eftir 2-3 klst.

**Eðlismassi:**

Um 0,83 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

1-2 % af massa.

**Efnisnotkun:**

Um 0,07-0,11 l/m<sup>2</sup>, mjög breytilegt eftir óskum um litstyrk og gleypni flatarins.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

