

GRUNNAL

GRUNNAL er mött, terpentínuþynnunleg, alkýðbundin grunnmálning.

GRUNNAL hefur góða viðloðun við flest byggingarefni og gamla olíumálningu.



GRUNNAL er einkum ætlað til grunnunar innanhúss á stein, við, spónaplötur, gamla olíumálningu o.fl.

Litur:
Hvítur.

Áferð:
Almött.

Málun:
Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:
2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:
MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:
Um 4 klst við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 4-6 klst. við 20°C og 50% hlutfallslegt rakastig.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 70 KU (25°C).

Eðlismassi:
1,41 g/ml.

Þurrefni:
Um 73% af massa eða um 52% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 52 µm þurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

