

KÓPAL MAGNI

KÓPAL MAGNI er vatnsþynnur, akrýlbundinn grunnur með epoxýþætti, sem hefur frábæra viðloðun við flest byggingarefni.

Litir: Ljósgrár

Áferð: Mött



KÓPAL MAGNI er einkum ætlaður til að grunna efni af ýmsu tagi svo sem málm, plast keramik flísar og fleira sem ekki er auðvelt að ná viðloðun við.

Málun: Með pensli eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur: 0 - 4.

Þynnir og hreinsun áhalda: Vatn.

Þurrktími: Um 1- 2 klst. við 20°C.

Yfirmálun: Eftir 4-6 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja): Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi: Um 1,30 g/ml (25°C).

Þurrefni: Um 56% af massa eða um 43% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun: Um 0,12 l/m² í umferð, samsvarar um 50 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarksvinnsluhitastig: Um 5°C.

VOC-efni: Samkvæmt reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 140 g/l. Þessi vara inniheldur að hámarki 30 g/l.

