

PIONER TOPCOAT

GERÐ: PIONER TOPCOAT er akrýlbundin yfirmálning.

NOTKUNARSVIÐ: PIONER TOPCOAT hentar vel sem lokaumferð í eðlisþornandi málningarkerfi, bæði á stál og stein.

LITIR: Samkvæmt Multicolor litakerfi.

ÁFERÐ: Hálf gljáandi (35-70).

UNDIRBÚNINGUR: Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olfu, feiti og önnur óhreinindi.

EFNISMÉÐFERÐ: Fyrir notkun skal hræra vel upp í dósinni. Mála má með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN: Flöturinn, sem mála á, skal vera 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

YFIRMÁLUN: Eftir 2-4 klst. við 23°C. breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og örum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 8-10 m²/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: FJÖLÞYNNIR

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: Hydrocarbons, C9, aromatic. Xylene.

Varúð. H226 - Eldfímur vökvi og gufa. H315 - Veldur húðertingu. H319 - Veldur alvarlegri augnertingu. H335 - Getur valdið ertingu í öndunarfærum. H336 - Getur valdið sljóleika eða svima. H411 - Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. P280 - Notið hlífðarhanska.

Notið augn- eða andlitshlífar. P210 - Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. P273 - Forðist losun út í umhverfið.

P261 - Andið ekki að ykkur gufu. P391 - Safnið upp því sem hellist niður. P304 + P312 - EFTIR INNÖNDUN: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. P362 + P364 - Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. P302 + P352 - BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni. P305 + P351 + P338 - BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 - Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni. P403 + P233 - Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt. P501 - Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aðjóðavísu.

EUH211 - Varúð! Hættulegir innöndunardropar geta myndast við úðun. Ekki anda að þér úða eða gufu.

