

# HARDTOP XP

**GERÐ:** HARDTOP XP er tvíþátta pólýúretanmálning, með hátt þurrefni og góða lit- og gljáheldni.

**NOTKUNARSVIÐ:** HARDTOP XP er einkum ætlað sem lokaumferð í epoxýmálningarkerfi, þar sem óskað er eftir að gljáinn haldist, jafnvel við mjög tærandi aðstæður.

**LITUR:** Samkvæmt Multicolor litakerfi.

**ÁFERÐ:** Gljáandi (70-85).

**UNDIRBÚNINGUR:** Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi. Ryð og glóðarskel skal hreinsa vandlega af fletinum t.d. með vírburstun, skröpun eða sandblæstri.

**EFNISMEDFERÐ:** Blöndun efnis(rúmmál):

**10 hlutar A og 1 hluti B. HRÆRIÐ BLÖNDU VEL SAMAN MEÐ BORVÉL Í 2 MÍNÚTUR FYRIR NOTKUN.**

Ófullnægjandi hræsla dregur úr gæðum málningarfilmu. Mála má með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

**NOTATÍMI:** Um 1,5 klst. við 23°C eftir blöndun hluta A og hluta B.

**AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN:** Flöturinn skal vera yfir 5°C og 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

**YFIRMÁLUN:** Eftir 14 klst. við 10°C breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

**EFNISNOTKUN:** 6-10 m<sup>2</sup>/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

**ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA:** KJARNAPYNNIR

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

**Inniheldur:** xylene; n-Bútýlmetakrylát; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, compd. with polyethylene glycol hydrogen maleate C9-11-alkyl ethers; decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate Varúð. Eldfímur vökvi og gufa. Veldur húðertingu. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. Veldur alvarlegri augnertingu. Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Notið hlífðarhanska. Notið augn- eða andlitshlífar. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Forðist losun út í umhverfið. Andið ekki að ykkur gufu. Farið úr fötum, sem óhreinast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni. Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni. BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni. Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aðjóðavísu. Varúð! Hættulegir innöndunardropar geta myndast við úðun. Ekki anda að þér úða eða gufu.

