

PENGUARD TOPCOAT

GERÐ: PENGUARD TOPCOAT er tvíþátta, epoxýbundið lakk, með mikinn slitstyrk, vatns- og efnaþol.

NOTKUNARVIÐ: PENGUARD TOPCOAT er einkum ætlað sem lokaumferð í epoxýmálingarkerfi. PENGUARD TOPCOAT hentar vel á flest byggingarefni svo sem járn, stein og tré, sérstaklega þar sem mikið mæðir á.

LITUR: Samkvæmt Multicolor litakerfi.

ÁFERÐ: Gljáandi (70-85).

UNDIRBÚNINGUR: Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi.

EFNISMEDFERÐ: Blöndun efnis(rúmmál):

4 hlutar A og 1 hluti B. HRÆRIÐ BLÖNDU VEL SAMAN MEÐ BORVÉL Í 2 MÍNÚTUR FYRIR NOTKUN.

Ófullnægjandi hræsla dregur úr gæðum málningsarfilmu. Mála má með pensli, rúllu eða sprautu.

NOTATÍMI: Um 4 klst. við 23°C eftir blöndun hluta A og hluta B.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN: Flöturinn skal vera yfir 10°C og 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málnun stendur.

YFIRMÁLUN: Eftir 7 klst. við 23°C breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 8-12 m²/l í umferð, háð málnunaraðferð og aðstæðum.

ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: EPOXYÞYNNIR

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: epoxy resin (number average molecular weight 700-1200); xylene; hydrocarbons, C₉, aromatic; n-Bútanól; fatty acids, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd., maleated

Hætta. Eldfimir vökvi og gufa. Veldur húðertingu. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. Veldur alvarlegum augnskaða. Getur valdið ertingu í öndunarfærum. Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Notið hlífðarhanska. Notið augn- eða andlitshlífar. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Forðist losun út í umhverfið. Andið ekki að ykkur gufu. **EFTIR INNÖNDUN:** Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. **BERIST EFNID Á HÚÐ:** Þvoið með miklu vatni. Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni. **BERIST EFNID Í AUGU:** Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni. Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt. Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndum móttökuaðila.

Varúð! Hættulegir innöndunardropar geta myndast við úðun. Ekki anda að þér úða eða gufu.

