

SAFEGUARD UNIVERSAL ES

GERÐ: SAFEGUARD UNIVERSAL ES er tvíþátta, epoxý- / vínylbundin ryðvarnarmálning.

NOTKUNARVIÐ: SAFEGUARD UNIVERSAL ES er einkum ætluð sem ryðvarnarmálning í málningarkerfum af ýmsum gerðum eða grunnur á gamla botnmálningu. Sjálfslípanði botnmálning hefur mjög góða viðloðun við SAFEGUARD UNIVERSAL ES og einnig ýmsar gerðir af yfirmálningu (ekki alkýð).

LITUR: Grár.

ÁFERÐ: Hálfgljáandi (35-70).

UNDIRBÚNINGUR: Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi.

EFNISMEDFERÐ: Blöndun efnis(rúmmál):

5 hlutar A og 1 hluti B. HRÆRIÐ BLÖNDU VEL SAMAN MEÐ BORVÉL Í 10 MÍNÚTUR FYRIR NOTKUN.

Ófullnægjandi hræsla dregur úr gæðum málningarfilmu. Mála má með pensli, rúllu eða sprautu.

NOTATÍMI: Um 2 klst. við 23°C eftir blöndun hluta A og hluta B.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN: Flöturinn skal vera yfir -5°C og 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

YFIRMÁLUN: Eftir 18 klst. við 10°C breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 3-12 m²/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

PYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: EPOXYPYNNIR

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: xylene; epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700); bisphenol A/F-epoxy resins (MW <700)

Varúð. Eldfimur vökvi og gufa. Veldur húðertingu. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. Veldur alvarlegri augnertingu. Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Notið hlífðarhanska/aughlífar/andlitshlífar. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Forðist losun út í umhverfi. Gætið þess að anda ekki inn gufu. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. **BERIST EFNID Á HÚÐ:** Þvoið með miklu vatni. Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni. **BERIST EFNID Í AUGU:** Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndum móttökuaðila.

Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. Varúð! Hættulegir innöndunardropar geta myndast við úðun. Ekki anda að þér úða eða gufu.

