

SEAQUNTUM ULTRA S

GERÐ: SeaQuantum Ultra S er sjálfslípanði, afar árangursrík botnmálning. Bindiefnið er akrýl silýl fjölliða, sem leysist upp í sjónum með þeim hraða að yfirborð málningarinnar endurnýjar sig stöðugt.

NOTKUNARSVIÐ: SeaQuantum Ultra S er einkum ætluð á skip og ferjur með tíðar komur í hafnir og eru þar um lengri tíma. SeaQuantum Ultra S hentar einnig vel á staðbundna fleti neðansjárvar.

LITUR: Dökkrautt og ljósrautt.

UNDIRBÚNINGUR: Öll óhreinindi á yfirborði skal háprýstipvo burt með vatni. Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við salt, olíu, feiti og önnur óhreinindi. Málað skal á hreinan og þurran grunn, eða á gamla sjálfslípanði botnmálningu.

EFNISMEDFERÐ: Fyrir notkun skal hræra vel upp í dósinni. Mála má með pensli, rúllu eða sprautu.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN: Flöturinn, sem mála á, skal vera minnst -10°C og 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

YFIRMÁLUN: Eftir um 9 klst. við 10°C, breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 3-6 m²/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: FJÖLÞYNNIR.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: dicopper oxide; xylene; colophony; hydrocarbons, C9, aromatics; copper pyrithione

Hætta. Eldfimir vökvi og gufa. Hættulegt við inntöku eða innöndun. Veldur húðertingu. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. Veldur alvarlegum augnskaða. Getur valdið ertingu í öndunarferum. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif (taugakerfi). Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun. Notið hlífðarhanska, hlífðarfatnað, augnhlíf, andlitsvörn eða heyrnarhlíf. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Forðist losun út í umhverfið. Andið ekki að ykkur gufu. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Safnið upp því sem hellist niður. EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið lækni. EFTIR INNÖNDUN: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni. Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni. BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni. Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt. Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndum móttökuaðila.

