

PLÚS 7

LÝSING

Gerð: PLÚS 7 er vatnsþynnt akrýl-málning með mikla þvottheldni. PLÚS 7 hefur hátt þurrefni, fyllir því vel og gefur góða hulu með sléttri og jafnri áferð.

Notkunar-svið: PLÚS 7 er einkum hönnuð til nýmálunar á sandsparsl, gífspötur o.fl. að lokinni grunnun.

Litir: Hvítur og nokkrir ljósir litir.

Áferð: Hálfmött.

LEIÐBEININGAR

Málun: Mála má með pensli, rúllu, eða sprautu

Varúðar-flokkur: 00 - 1

Þynnir og hreinsun áhalda: Vatn.

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími: 30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun: Eftir 6-12 klst.

Þykkt (flæðiseigja): Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái: Um 7 (60°)

Eðlismassi: Um 1,32 g/ml (25°C).

Þurrefni: Um 51% af massa eða um 38% af rúmmáli (reiknað).

Efnis-notkun: Um 0,10 – 0,12 l/m² í umferð, samsvarar um 40 - 50 µm meðalþurffilmuþykkt.

Lágmarks vinnslu-hitastig: Um 5°C.