

# G.S. GRUNNUR

- Gerð:** Vatnsþynnt grunnmálning.
- Notkunarsvið:** Ætlaður til grunnunar innanhúss á múrhúð, stein, sandspartlaða fleti, trefjagler og gifsplötur.
- Eiginleikar:** Mött grunnmálning sem gefur jafna og góða fyllingu. Auðveld í notkun með góða viðloðun. Er slitsterk, þekur vel og myndar matt og litheldið yfirborð. Umhverfisvæn grunnmálningin sem er fljótþornandi og svo til lyktarlaus.



**TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR**

<b>Stofnar:</b>	Nei
<b>Litir:</b>	Hvítur
<b>Gljástig:</b>	Matt
<b>Efnisnotkun:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Pakkningar:</b>	10 og 20 lítrar
<b>Áhöld:</b>	Rúlla, pensill eða háþrýstisprauta.
<b>Þurrktími:</b>	Snertþurrt eftir um 60 mín. við 20°C. Yfirmálun eftir 2-4 klst. allt eftir aðstæðum.
<b>Eðlismassi:</b>	Um 1,4 g/ml
<b>Þurrefni:</b>	Um 40%
<b>Geymsla:</b>	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.
<b>VOC:</b>	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/g 30 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l

---

## VERKLÝSING

---

- Notkunar aðstæður:** Flöturinn skal vera þurr, yfir 5°C og loftraki skal vera undi 80%.
- Undirbúningur:** Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir málun. Laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja t.d. með slípun. Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olú, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með hreinsiefnum. Skolið öll hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun.
- Málun:** Málið eina til tvær umferðir eftir þörfum.
- Þynnir:** Vatn, allt að 10% til að auðvelda vinnslu. Ekki skal geyma þynnta málningu.
- Hreinsun áhald:** Með volgu vatni strax eftir notkun. Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun. Notið penslasápu ef málning hefur harðnað í verkfærum.
- Athugið:** Eftir opnun minnkar geymsluþol. Skilið tómunum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.