

# KÓPAL M

- Gerð:** Hvítt sprautusparsl fyrir nýbyggingar og endurbætur.
- Notkunar svið:** Klassískt, hvítt, tilbúið sprautusparsl til notkunar á allar algengar gerðir vegg- og loftflata innanhúss. Fínkornóttur dólómít marmari veitir hámarks hvítan lit og fyllingu.
- Eiginleikar:** Hentar til þunsléttunar og áferðar bæði við endurbætur og nýbyggingum. Varan uppfyllir kröfur um CE-merkingar samkvæmt EN 15824 og er framleidd í samræmi við ISO 9001 og ISO 14001.

---

**TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR**

---

<b>Bindiefni:</b>	Latex samfjölliða
<b>Leysir:</b>	Vatn
<b>Fylliefni:</b>	Hvítt dólómít
<b>Kornastærð:</b>	Hámark 0,3 mm
<b>Sýrustig (pH):</b>	Um það bil 9
<b>Litur:</b>	Hvítur
<b>Eldfimi:</b>	Dreifir ekki né viðheldureldi
<b>Umbúðir:</b>	15 lítra plastpoki
<b>Geymsla:</b>	Varist frost og beint sólarljós. Sparsl er viðkvæmt og því merkt með framleiðsludegi. Óopnaðar pakkningar má geyma í 12 mánuði.

---

**VERKLÝSING**

---

- Notkunar aðstæður:** Flöturinn skal vera þurr, yfir 5°C og loftraki skal vera undi 80%.
- Undirbúningur:** Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir spörslun. Laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja t.d. með slípun. Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olú, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með hreinsiefnum. Skolið öll hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir spörslun.
- Spörslun:** Til sprautunotkunar. Sparslaða yfirborðið er slípað þegar það hefur þornað. Notið sandpappír með kornastærð 100-120. Mælt er með augn- og rykvörn við slípun. Rykhreinsið fyrir næstu umferð. Sparslað yfirborð skal grunna áður en veggfóður er sett á.
- Efnisnotkun:** 1 mm þunn spörslun = u.þ.b. 1 lítri/m<sup>2</sup>.  
Spörslun með áferð = u.þ.b. 0,3 lítrar/m<sup>2</sup>.
- Þurrktími:** Þurrktími fer eftir undirlagi, lagþykkt, hitastigi, loft raka o.fl.
- Hreinsun áhald:** Með volgu vatni strax eftir notkun.
- Athugið:** Mikið magn af úrgangi má skila sem venjulegu sorpi á endurvinnslustöðvum. Plastið í umbúðunum er endurvinnanlegt og þarf því að fara með það á viðeigandi.