

VINYGUARD SILVERGREY 88

GERÐ: VINYGUARD SILVERGREY 88 er hraðþornandi vínýlgrunnur, án tjöru.

NOTKUNARSVIÐ: VINYGUARD SILVERGREY 88 er alhliða ryðvarnargrunnur sem nota má bæði ofan og neðan sjólínu. VINYGUARD SILVERGREY 88 hentar vel undir botnmálningu og einnig vínýl-, akrýl-, og alkýðmálningu. Hentar ekki undir vatnsþynnta akrýlmálningu.

LITUR: Álgrár og álgrár rauðtónaður.

ÁFERÐ: Matt (0-35)

UNDIRBÚNINGUR: Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi. Ryð og glóðarskel skal hreinsa vandlega af fletinum t.d. með vírburstun, skröpun eða sandblæstri.

EFNISMÆÐFERÐ: Fyrir notkun skal hræra vel upp í dósinni. Mála má með pensli, rúllu, eða háþrýstisprautu.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN: Flöturinn, sem mála á, skal vera 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

YFIRMÁLUN: Eftir 2-6 klst. breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 5-10 m²/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: FJÖLÞYNNIR

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: Xylene, Etýlbensen.

Varúð. H226 - Eldfímur vökvi og gufa. H315 - Veldur húðertingu. H319 - Veldur alvarlegri augnertingu. H335 - Getur valdið ertingu í öndunarfærum. H373 - Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif. (heyrnarlíffæri) H411 - Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. P280 - Notið hlífðarhanska. Notið augn- eða andlitshlífar. P210 - Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. P273 - Forðist losun út í umhverfið. P260 - Andið ekki að ykkur gufu eða úða. P391 - Safnið upp því sem hellist niður. P314 - Leitið lækni ef lasleika verður vart. P304 + P312 - EFTIR INNÖNDUN: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. P362 + P364 - Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. P302 + P352 - BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni. P305 + P351 + P338 - BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. P337 + P313 - Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni. P403 + P233 - Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt. P501 - Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aðjóðavísu. Inniheldur fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine og Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

